Consejos para su piscina:

“Problemas frecuentas del cuidado de la piscina”

Problemas frecuentes en el cuidado de la piscina

El agua de nuestra piscina azul y cristalina se puede convertir en un verde poco saludable en muy pocas horas, en los siguientes enlaces encontraras soluciones para los problemas que te pueden suceder en el cuidado de tu piscina.

Aunque la piscina tenga un correcto mantenimiento, pueden aparecer coloraciones en el agua o incrustaciones en las paredes que hay que eliminar. En la tabla siguiente se indican algunos consejos para solucionar los problemas más comunes que pueden aparecer en la piscina.

Copyright © 2010 - Fluidra S. A.- All rights reserved.
Reproduction in any form whatsoever is forbidden without express permission of Fluidra.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Agua turbia	▪ Filtración pobre. ▪ pH elevado.	Realizar un contralavado del filtro.
Agua de color verde	▪ Presencia de algas verdes.	Eliminar las algas mediante cepillado. Regular el valor de pH entre 7,2 – 7,6 y efectuar un tratamiento de choque. Añadir floculante y dejar filtrando durante 2 días. Seguidamente añadir una cantidad adicional doble de algicida en el agua.
Agua color marrón	▪ Presencia de hierro o manganeso que se colorea al añadir desinfectante. Suele ocurrir cuando se utilizan aguas de pozo.	Aplicar el mismo tratamiento que en el caso de aguas verdes. Como prevención, añadir Antical Super después de añadir agua nueva, o utilizar otra agua de llenado. Una alternativa es aumentar el pH y flocular. Dejar decantar y recoger los depósitos mediante el equipo
Oxidación de partes metálicas	▪ Seguramente debido a valores excesivamente altos de pH.	Corregir los valores de pH con un incrementador de pH.
Olor a cloro e irritación de ojos y mucosas	▪ Elevada presencia de cloro combinado (cloraminas) en el agua. pH desajustado.	Analizar el pH y ajustarlo a los valores de consigna (7,2 – 7,6). Realizar un tratamiento de choque para disminuir los niveles de cloraminas.

Copyright © 2010 - Fluidra S. A.- All rights reserved.
Reproduction in any form whatsoever is forbidden without express permission of Fluidra.

Paredes y suelos resbaladizos o verdes	▪ Algas adheridas.	Regular el valor de pH entre 7,2 – 7,6. Dosificar Tricloro Granulado directamente sobre las manchas (excepto en piscinas de liner). Al cabo de 15 minutos cepillar y recoger los depósitos con el
Mancha oscura en la línea de flotación	▪ Debido a la acumulación de grasas y aceites en esa zona.	Utilizar el desengrasante de bordes no espumante de AstralPool mediante un trapo o esponja. Hacer descender el nivel del agua un poco para que el producto tenga más eficacia. En caso de incrustaciones, calcáreas utilizar desincrustante
Precipitaciones calcáreas	▪ Agua dura y un pH elevado que provoca que la cal precipite.	Realizar una floculación dentro del vaso de la piscina añadiendo floculante líquido. Recoger el depósito con el limpiafondos y corregir el pH. Preventivamente se puede añadir Antical Super al inicio de la temporada para evitar las precipitaciones.
Manchas en las paredes	▪ Presencia de iones metálicos.	Hay que vaciar la piscina y limpiar las manchas con un desincrustante de superficies extra.

Copyright © 2010 - Fluidra S. A.- All rights reserved.
Reproduction in any form whatsoever is forbidden without express permission of Fluidra.